

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

**Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

## 1.1 Produktidentifierare:

Produktnamn: Dansac häftborttagning (duk)  
Produktkod: 082-30  
Tillverkarnummer för SDS: 082-30

## 1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen och ej rekommenderade

Användningsområden: Medicinsk tillämpning  
Produktbegränsningar: Ej tillämpligt

## 1.3 Leverantörsuppgifter

Tillverkarens namn: Dansac A/S  
Tillverkarens adress: Lille Kongevej 304  
Tillverkarens ort: Fredensborg  
Tillverkarens postnummer: 3480  
Tillverkarens land: Danmark  
Tillverkarens webbplats: [www.dansac.com](http://www.dansac.com)  
Företagstelefon: +45 48465000

## 1.4 Telefonnummer vid nödsituationer

Telefon vid nödsituationer: +45 48465000  
Giftlinjen (Giftinformationscentralen i Danmark): +45 82121212

**Avsnitt 2: Riskidentifiering**

## 2.1 Klassificering

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] + EU-regel 453/2010/EU

Klassificering: Brandfarlig vätska 2 (H225)  
Vattenmiljö akut 1 (H400)

## 2.2 Märkningselement

Piktogram:



---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord:                       | FARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Koder för farofraser (H-fraser): | H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga<br>H400 – Mycket giftigt för vattenlevande organismer                                                                                                                                                                                                                             |
| Skyddsangivelser (P-angivelser): | P210 – Får inte utsättas för värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor –<br>rökning förbjuden<br>P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/belysningsutrustning<br>P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt gällande<br>lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.<br>P391 – Samla upp spill |

## 2.3 Andra faror

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän nödsituation: | Denna produkt anses inte innehålla några ämnen som<br>uppfyller kriterierna för klassificering som PBT eller vPvB |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

En duk innehåller 1,9g häftborttagningslösning

| Kemiskt namn       | CAS-nr:  | EG-nummer: | Beståndsdelens procent |
|--------------------|----------|------------|------------------------|
| Hexametyldisiloxan | 107-46-0 | 203-492-7  | 100 %                  |

## Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän information: | Ge aldrig vätska till eller framkalla kräkning hos en patient som<br>är medvetslös. Håll personen lugn. Uppsök sjukvård vid<br>tveksamhet eller om symtomen kvarstår. |
| Ögonkontakt:        | Skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella<br>kontaktlinser. Kontakta läkare om irritation eller symtom på<br>överexponering kvarstår            |
| Hudkontakt:         | Tvätta med mild tvål och kallt vatten om irritation uppstår                                                                                                           |
| Inhalation:         | Frisk luft                                                                                                                                                            |

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

**Förtäring:** Skölj munnen med vatten och drick flera glas vatten. Framkalla inte kräkning. Däremot kan kräkningar förekomma. Kontakta omedelbart en läkare eller giftcentral.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

**Ögonkontakt:** Kan orsaka ögonirritation (smärta, rodnad, tårar)

**Hudkontakt:** Upprepad eller långvarig kontakt kan orsaka avfettning av huden vilket leder till dermatit

**Inhalation:** Kan orsaka irritation vid inhalation av spray/aerosol

**Förtäring:** Kan orsaka illamående eller obehag

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild uppmärksamhet som krävs:

**Anmärkning till läkare:** Ingen ytterligare information tillgänglig

**Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder**

5.1 Släckmedel

**Släckmedel:** Använd kolsyra (CO<sub>2</sub>) pulver, sand, vattendimma eller spray vid släckning av bränder där detta material ingår.

5.2 Särskilda faror som ämnen eller blandningar kan medföra

**Särskilda faror:** Elden brinner kraftigare än förväntat. Ångor är tyngre än luft och kan färdas längs marken till avlägsna antändningskällor.

5.3 Särskild skyddsutrustning

**Skyddsutrustning:** Bär lämplig andningsapparat och skyddskläder

5.4 Ytterligare information

Kyl behållaren som är utsatt för risk med hjälp av vatten i händelse av brand. Flytta behållare från brandområdet om det kan göras utan risk

**Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

**Personliga skyddsåtgärder:**

Brandfarligt. Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor, lågor, värme och rökning. Säkerställ tillräcklig ventilation

6.2 Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder:**

Spola inte ut i ytvatten eller sanitära avloppssystem

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Metod för inneslutning/sanering:**

Små mängder kan torkas med en trasa. Samla in större spill med inert material. Använd vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel) för att begränsa spillet

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information om korrekt hantering och förvaring finns i avsnitt 7.

Information om personligt skydd finns i avsnitt 8.

Information om kassering av spill finns i avsnitt 13

**Avsnitt 7: Hantering och förvaring**

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

**Hantering:**

Normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska iakttas. Blanda inte med andra kemikalier. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inhalera inte ånga/aerosol. Säkerställ tillräcklig ventilation

7.2 Förhållanden för säker förvaring, inklusive eventuell oförenlighet

**Förvaring:**

Förvaras i ett svalt (temperatur under 30 °C), torrt och välventilerat utrymme på avstånd från värmekällor, lättantändligt material och direkt solljus

**Avsnitt 8: Begränsning av exponering, personligt skydd – riktlinjer för exponering**

8.1 Begränsningsparametrar

**Tekniska kontrollåtgärder:**

Tillhandahåll tillräcklig ventilation.

8.2 Begränsning av exponeringen

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

|                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän skydds- och hygienåtgärd:                                     | Inhalera inte. Tvätta händerna mellan rasterna och efter jobbet.<br>Ät, drick eller rök inte vid hantering av produkten.                                                             |
| Åtgärder för enskilt skydd, till exempel personlig skyddsutrustning: | Rådgör alltid med en kunnig person/leverantör när du väljer personlig skyddsutrustning                                                                                               |
| Andningsskydd:                                                       | I enlighet med anvisningar: krävs ej. På otillräckligt ventilerade platser eller vid bildning av aerosoler ska lämplig andningsutrustning som är godkänd för detta ändamål användas. |
| Ögonskydd:                                                           | Ingen speciell skyddsutrustning krävs under normala användningsförhållanden.                                                                                                         |
| Hudskydd:                                                            | Ingen speciell skyddsutrustning krävs under normala användningsförhållanden.                                                                                                         |

## Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Form:                                              | Vätska (på en servett)                            |
| Färgens utseende:                                  | Färglös                                           |
| Lukt:                                              | Karaktéristisk lukt                               |
| Smältpunkt:                                        | -68 °C (baserat på hexametyldisiloxan)            |
| Fryspunkt:                                         | Inte fastställt                                   |
| Initial kokpunkt/intervall:                        | 100 °C (baserat på hexametyldisiloxan)            |
| Brandfarlighet (fast, gas):                        | Brandfarligt                                      |
| Övre/nedre gränser för antändning eller explosion: | 1,5 % (nedre) (baserat på hexametyldisiloxan)     |
| Flampunkt:                                         | -3,3 °C (baserat på hexametyldisiloxan)           |
| Självantändningstemperatur:                        | 352 °C (baserat på hexametyldisiloxan)            |
| pH:                                                | Inte fastställt                                   |
| Viskositet:                                        | 0,65 mm <sup>2</sup> /s vid 25 °C                 |
| Löslighet:                                         | Inte fastställt                                   |
| Fördelningskoefficient (log n-oktanol/vatten):     | 4,76 (baserat på hexametyldisiloxan)              |
| Ångtryck:                                          | 4,2 kPa vid 20 °C (baserat på hexametyldisiloxan) |
| Densitet:                                          | Inte fastställt                                   |
| Explosiva egenskaper:                              | Nej                                               |
| Explosionsgränser:                                 | Inte fastställt                                   |

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

Oxiderande egenskaper:

Nej

Molekylmassa:

162,38 g/mol

## 9.2 Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reaktivitet:

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden

### 10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet:

Stabil under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden

### 10.3 Risk för farliga reaktioner

Farlig polymerisering:

Inga data tillgängliga

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas:

Undvik direkt solljus och öppna lågor

### 10.5 Oförenliga material

Oförenliga material:

Starka syror och starka baser. Starka oxidationsmedel

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Särskilda sönderdelningsprodukter:

Inga data tillgängliga

## Avsnitt 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om toxikologiska effekter

Se även avsnitt 4.

Exponeringsvägar:

Ögon, hud, inhalation och förtäring

Ögonkontakt:

Kan orsaka ögonirritation

Hudkontakt:

Kan orsaka irritation vid upprepade eller långvarig kontakt

Inhalation:

Kan orsaka irritation i näsa och svalg samt dåsighet

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

**Förtäring:**

Små mängder som överförs till munnen med fingrarna under användning bör inte orsaka skada. Nedsväljning av stora mängder kan orsaka matsmältningsbesvär och illamående

**Annan information:**

Produkten kan avge formaldehydångor vid temperaturer över 150 °C vid förekomst av luft. Formaldehydånga är skadlig vid inandning och irriterar ögon och andningsorgan vid en inandningskoncentration på mindre än en miljondel (1 ppm).

**Avsnitt 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Ingen akut fisktoxicitet (96 h) förutsägs. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Flyktiga siloxaner avdunstar snabbt till atmosfären där de bryts ned. De finns inte kvar i vatten eller jord.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Flyktiga siloxaner kan bioackumuleras i slutna testsystem

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning**

Denna produkt anses inte innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering som PBT eller vPvB

**12.6 Andra skadliga effekter**

Inga uppgifter tillgängliga

**Avsnitt 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallshantering:**

Kassera enligt lokala föreskrifter för farligt avfall

---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

#### Avsnitt 14: Transportinformation

Denna produkt är inte klassificerad som farligt gods för något transportsätt (IMDG, IATA, ADR/RID, DOT). Detta baseras på att servetten omfattar vätskan till skillnad från resten av säkerhetsdatabladet som endast rör vätskedelen.

Anmärkningar: Uppgifterna som tillhandahålls i detta avsnitt är endast för information. Använd tillämpliga bestämmelser för att klassificera din försändelse korrekt

#### Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] + EU-regel 453/2010/EU

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

#### Avsnitt 16: Ytterligare information

|                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Källor:                                 | Säkerhetsdatabladet har tillhandahållits av tillverkaren. |
| Datum när säkerhetsdatabladet skapades: | 13/03/2009                                                |
| Revisionsdatum för säkerhetsdatabladet: | 20/03/2018                                                |

Informationen i detta säkerhetsdatablad (SDS) tillhandahålls som vägledning för hanteringen av detta specifika material och är utarbetad enligt 2012 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) och förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), samt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) via en uppdatering av bilaga II i REACH. Säkerhetsdatabladet har utarbetats i god tro av tekniskt kunnig personal och anses vara korrekt från och med det angivna ikraftträdandedatumet. Dansac A/S ska inte hållas ansvarigt för några skador, förluster eller personskador av något slag som kan uppstå från användning av eller tilltro till information som finns i detta säkerhetsdatablad.



---

Säkerhetsdatablad  
**Säkerhetsdatablad för Dansac duk för häftborttagning**  
FR-EDS4840 (2.0)

---

## Ändring och anledning

03/05-2018 PNO:

Ändrade **produktnamn**: från Dansac Easispray häftborttagningsmedel till Dansac häftborttagningsmedel (duk). Detta har varit ett skrivfel.

20/03-2018 PNO:

PNO 18/03/2018: Ersättning av FR-EAB-3992 (engelsk version) och FR-DAB2779 (dansk version). Informationen från dessa två dokument har sammanställts i ett dokument med Qumas-formatet av FR-EDS (databladsformulär). Dessutom har ändringar gjorts för bättre anpassning efter Alliance SDS.